

Qメータ（信号発生器・カウンタ）主要材料表

品名	概要	員数	単価	小計	型番・規格	メーカー/販売会社
筐体（シャーシ）		1	1,649	1,649	CA-80W	IDEAL/マルツ
電源トランス		1	1,100	1,100	HT-121	TOYOZUMI
整流ダイオード		1袋	100	100	200 V/1.3 A	シンコー電機
ヒューズホルダ		1	—	—	AC100 V/0.5 A	手持ち
ネオンランプ		1	—	—	BN5668Y100V	手持ち
3P インレット		1	(90)	(90)		手持ち
DC 100 μ A 電流計		1	(1,690)	(1,690)		手持ち/Amazon
7 seg. LED 保護シート		2	—	—	—	書籍付属物利用
ジョンソン端子		2	150	300	MG-126G（青, 黄）	秋月電子
発振器モジュールキット		1式	2,400	2,400	AE-XR2206	秋月電子
カウンタモジュールキット		1式	3,800	3,800	AE-FCOUNT3	秋月電子
片面ガラス基板		1	60	60		秋月電子
BNC 接栓		3	100	300	B-014-1	秋月電子
MUSES 8920D		1	480	480	J-FET 2 回路	JRC/秋月電子
LM78L09		1	20	20	9 V/0.1 A	HTC/秋月電子
LM79L09		1	20	20	-9 V/0.1 A	HTC/秋月電子
NJM7812FA		1	50	50	12 V/1.5A	JRC/秋月電子
NJM7809		1	50	50	9 V/1.5 A	JRC/秋月電子
2SA872A		1	—	—	hfe 160~250	松下/手持ち
2SC828A-S		1	—	—	hfe 260~520	松下/手持ち
MA165		6	—	—		松下/手持ち
LF356N		1	(110)	(110)		NS/手持ち
PVC-22KT-LD1		1	—	—	5.8~335/1.05~20 pF	ミツミ/手持ち
ツマミ Φ 6 mm（頭部銀）		1	—	—		手持ち
ツマミ Φ 3 mm（頭部銀）		1	—	—		手持ち
ツマミ Φ 6 mm（黒）		1	—	—		手持ち
ツマミ Φ 6 mm（黒）		1	—	—	(K4071)	手持ち
ヘリカルポテンショメータ		1	(350)	(350)	10 k Ω , Lin ; 0.25 %	Suntan/手持ち
ポテンショメータダイアル		1	(400)	(400)	10 回転	Suntan/手持ち
20 k Ω 調整用可変抵抗器		1	(72)	(72)		コパル/手持ち
金属スペーサ		4	—	—	Φ 6 \times 40 mm	手持ち
ジュラコンスペーサ		1	—	—	Φ 6 \times 8 mm	手持ち
ジュラコンスペーサ		1	—	—	Φ 6 \times 20 mm	手持ち
金属六角スタッド		8	—	—	M3 \times 5 mm	手持ち
金属六角スペーサ		4	—	—	M3 \times 5 mm	手持ち
縦ラグ端子（1L-2P）		2	(90)	(180)		手持ち
裸銅線		(1)	—	—	Φ 1.6 \times 250 mm ,VVF	手持ち